



WEPOS Algen- und Grünbelag Entferner

Beschreibung

Konzentrat! Wirkt selbsttätig und vorbeugend. Entfernt Grünbeläge. Reicht bis zu 150 qm. Für Stein, Holz, Kunststoff und Glas

Wirkung

Entfernt selbsttätig Algen, Grünbeläge und Grünansätze und schützt vor Neubefall.

Einsatzbereich

Für Terrassen, Einfahrten, Hausfassaden, Gehwege, Dächer, Zäune und alle Oberflächen im Außenbereich wie Stein-, Glas-, Beton- und Keramikoberflächen, Dachziegel und -pappe, Wegplatten, Klinker- und Pflastersteine, Terracotta u. ä..

Anwendung

Die zu behandelnde Fläche muss trocken sein. Je nach Stärke des Grünbelags pur oder bis 1:20 mit Wasser verdünnt anwenden. Oberfläche satt und gleichmäßig begießen. Nicht nachspülen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Grünbeläge verschwinden ohne weitere Behandlung der Flächen. Nur bei hartnäckigen Rückständen mit einer Bürste oder Schrubber nacharbeiten, oder die Einwirkzeit verlängern. Ggfs. die Anwendung wiederholen.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bitte beachten

Während des Einwirkens kann es kurzfristig zu Farbveränderungen (braun-rot) der Grünbeläge kommen, die aber unter Sonnen- und Witterungseinwirkung wieder vergehen.

Technische Daten

- Dichte: 1,0 g/ml
- pH-Wert: 6,0 – 7,5
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: neutral

Sicherheitshinweise

- Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- Reizend + Umweltgefährlich

Sonstiges

Produkt fällt unter die Regelung der Biozid-Richtlinie 98/8/EG. BAuA-Rg.-Nr.: N-32461.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verpackungseinheit

1000 ml-Flasche (4 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie:

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.