



Träolja V Premium

PRODUKTBESKRIVNING/ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Hagmans Träolja V Premium är en vattenspädbar träolja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus. Träolja V Premium ger en vattenavvisande yta samtidigt som den penetrerar in i underlaget och skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Går att nyansera.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Naturliga specialoljor
Volymtorrhalt	22%
Densitet	1,01 kg/l
Glans	Beroende på underlag
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	5–15 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	2-4 h
Övermålningsbar	24-36 h
Genomtorr	Flera dygn
Kulör	Klar
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	Cat. (A/f): 130 g/l (2010)

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med Hagmans Tralltvätt och komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj ordentligt med vatten.

Applicering:

Applicera med pensel, svamp eller trasa tills träet är mättat. Stryk hela brädor, en efter en, för att erhålla en jämn kulör. Efter 5-10 minuter, torka bort ev. överskott. Upprepa behandlingen vid behov. Väntas regn inom ett dygn bör behandling undvikas.



Träolja V Premium

Efter målning:

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och lite diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.